

マニュアルDOCUMENTATION

バタフライ・バルブ/butterfly-valve 型式 : DKZ 110 <APS>

フランジ間取り付け用、取り付け穴 DIN2501 - PN10 準拠 for mounting between flanges, drilled in acc. to: DIN2501 - PN10

適用媒体 : 粉体
非耐薬性、非粘性
動作圧力 : 大気圧
設計圧力 : < 0.5bar
設計温度 : 0~60°C
周囲温度 : 0~50°C
防爆保護 : 要求無し

圧力機器指令 A1 準拠のバルブの適合性評価—
図7により本バルブには本指令は適用されない。

シルミン (G-ALSi10Mg) 製ボディ

交換可能な白色のニトリルブタジエンゴム (NBR) 製インフレートシール

ステンレス鋼 1.4408 製ディスク

ステンレス鋼 1.4057 製シャフト

今回はシリコン (白) 製になります。

試験圧力 : 2.0bar 気密試験

-----Pos. 01-----

貴社項目番号/your item-no. :

寸法/size: DN 200 面間 : 54mm

外観図/outline draw. : 1013604M

使用空気圧式アクチュエーター、型式 : AT 100.DR (複動式)、必要空気圧 : 6bar

<APS> 制御用追加要件

** 1 つの信号が必要 **

バタフライ・バルブ、型式<APS>用電動式空気圧式制御システム
バルブの開閉とインフレートシールの連動 :

ソレノイド・バルブ用絞り弁×2

Crouzet 製マイクロスイッチ×2

クランプに配線された TCRハウジング 144/64/70 に取り付け

Parker 製圧力スイッチ PWSP111/WSB199×1

NAMUR ソレノイド・バルブ用取り付けブラケット×1

急速排気弁 L-SEV-1/4 MSv×1 (DN 350 以上は急速排気弁×2)

圧力調整器 (レギュレータ) (0~10bar の圧力計付き) ×1

取り付け支持具およびねじ類を含む (図面 0003475f 準拠のバージョン)