



007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life ✓
Lunga durata

Low noise ✓
Bassa rumorosità

3 or 4 speed resistor ✓
Resistenza a 3 o 4 velocità

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 910 | 26,4 | 537 | 0 |
| 10 | 830 | 24,6 | 490 | 0,4 |
| 20 | 770 | 23,4 | 454 | 0,8 |
| 30 | 700 | 22,6 | 413 | 1,2 |
| 40 | 630 | 21,6 | 372 | 1,6 |
| 50 | 550 | 19,9 | 325 | 2,0 |
| 60 | 460 | 18,0 | 271 | 2,4 |
| 70 | 320 | 15,4 | 189 | 2,8 |
| 80 | 250 | 14,2 | 148 | 3,2 |
| 90 | 0 | 10,4 | 0 | 3,6 |

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta